


**BOSCH**

博世 科技成就生活之美

# DCN-IDEK 译员台



- ▶ 抗手机信号干扰
- ▶ 人机工程学设计，且方便视力残障人士使用
- ▶ 多达 **31** 个同声传译通道和 **1** 个会场语言通道，**20KHz** 音频带宽
- ▶ 带背光照明的图形 **LCD** 显示屏，在光线较暗的条件下也能清晰显示信息
- ▶ **5** 个语言通道快捷键，屏上有选择指示
- ▶ 符合 **ISO 2603** 标准

造型时尚、设计精美的 DCN-IDEK 译员机供一位译员使用，完全符合国际通用标准。译员机上的按钮依据不同的使用功能进行清晰明确的布局，直观易用，避免出错。

话筒插座用于连接可插拔话筒 (DCN-MICS 和 DCN-MICL，单独订货)

## 基本功能

- 每个同传语种可连接六个译员机
- 桌面安装和镶嵌安装
- 可插拔话筒 (DCN-MICS)
- 人机工程学设计

## 按键和指示灯

- A 和 B 通道输出，具有屏上状态和选择指示
- 所有通道都有屏上显示的通道编号、语言名称和音质
- 方便视力残障人士使用，例如在按钮上有凸起点和提示话筒开/关状态和功能选择的提示音
- 带语言通道选择器的内置扬声器
- 计时器，提示翻译时间
- 发言降速功能，提醒当前发言者放慢语速
- 请求操作人员或服务人员帮助
- 译员间通话指示灯
- 自动选择头戴式耳机
- 进入编程模式后，可以通过显示屏上的菜单方便地编程
- 话筒按键带环形指示灯，红色表示“正在使用”，绿色表示“未使用”
- 静音键
- 帮助键
- 降速(放慢语速)键
- 操作人员和主席进行内部通话键

- 带黄色 LED 指示灯的消息键
- 内部通信用黄色 LED 指示灯
- A 和 B 通道占用黄色 LED 指示灯
- 用于通道设置(和其他功能)的旋转按钮。按下此按钮可将选项设为第一个可用通道
- 带背光照明的 LCD 显示屏，可显示选定的和使用中的输出通道及其编号和语言缩写
- 扬声器音量调节旋钮
- 耳机音量调节旋钮
- 耳机音调调节旋钮
- 提示音开/关按键
- 五个语言通道快捷键
- 带绿色 LED 指示灯的自动切换键
- 用于选择快捷键所对应的同传语种通道和扬声器通道的旋转按钮 按下此按钮，将选择项设置到第一个可用通道
- 带背光照明的 LCD 显示屏，可显示选定的和使用中的输出通道及其编号、通道名称缩写和音质指示灯。还会显示选定的扬声器通道和缩写名称

## 互连

- 话筒插座
- 五针 180° Din 耳机或头戴式耳机插座，符合 IEC 574-3 的规定
- 6.3 毫米(0.25 英寸)和 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插座
- 2 米(78.7 英寸) DCN 电缆，带模压六针圆形插头
- 六针圆形插座，用于环路连接
- 八针插座，用于连接内部对讲机和译员间“使用中”指示

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 技术规格

## 电气指标

## 耳机

频率响应	30 Hz – 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 30 mW/32 ohm

## 头戴式话筒

频率响应	30 Hz – 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	60 mW/32 ohm

额定话筒输入电平	7 mVrms
----------	---------

过载话筒输入电平	> 124 mVrms
----------	-------------

## 机械指标

安装	放置或固定在桌面上
尺寸(高 x 宽 x 厚) (带话筒)	82 x 330 x 170 毫米( 3.2 x 13 x 6.7 英寸)
倾斜	25 度
重量	1.3 千克( 2.87 磅 )
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	
DCN-IDEK-L	浅灰色 (RAL 000 7500)
DCN-IDEK-D	碳黑色 (PH 10736)

## 订购信息

<b>DCN-IDEK-L</b> 译员台, 浅色 浅色基座、话筒单独订购	<b>DCN-IDEK-L</b>
<b>DCN-MICL</b> 可插拔长话筒 长 480 毫米( 18.9 英寸 ), 银白色	<b>DCN-MICL</b>
<b>DCN-MICS</b> 可插拔短话筒 长 310 毫米( 12.2 英寸 ), 银白色	<b>DCN-MICS</b>
<b>DCN-IDEK-D</b> 译员台, 深色 深色基座、话筒单独订购	<b>DCN-IDEK-D</b>
<b>DCN-MICL</b> 可插拔长话筒 长 480 毫米( 18.9 英寸 ), 银白色	<b>DCN-MICL</b>

## 订购信息

**DCN-MICS** 可插拔短话筒  
长 310 毫米( 12.2 英寸 ), 银白色

**DCN-MICS**

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn

Represented by