

REG-X 近距离牌照摄像机



- ▶ 环境抗扰技术确保全天候 (24/7) 捕获速度达 80 公里/小时 (50 英里/小时) 的车辆牌照
- ▶ 捕获范围 : 4.5 至 7.6 米 (15 至 25 英尺)
- ▶ 400 电视线 LXR 黑白 CCD 捕获高清晰度的牌照图像
- ▶ 在任何环境照明条件下都能提供可靠的性能
- ▶ 方便布线的管道支架
- ▶ 符合 IP66 标准, 轻松应对各种极端气候条件
- ▶ 小巧紧凑、安装方便且不易被发现
- ▶ 可以直接连接业界标准的 DVR
- ▶ 方便安装人员的设计

REG-X 融合了荣获大奖的技术, 能在近距离牌照捕获应用领域中表现出绝佳的性能。

REG-X 设计精良, 在白天和夜晚都能提供不容置疑的清晰牌照图像, 而且它还采用了环境抗扰技术, 确保在近距离范围内稳定可靠地捕获车辆牌照。

强大的 850 纳米红外阵列确保 REG-X 在任何照明条件下都能正常工作, 包括完全漆黑的夜晚和车灯直射的场合。16 毫米定焦镜头可在 4.5 至 7.6 米 (15 至 25 英尺) 的范围内提供清晰度达 400 电视线的图像。

REG-X 无缝集成业界标准 DVR, 而且符合 IP66 要求, 可以轻松应对各种苛刻的室外环境。小巧紧凑、安装方便且不易被发现, REG-X 既可使用 12 V 电源, 也可使用 24 V 电源。

技术规格

工作范围	4.5 至 7.6 米 (15 至 25 英尺)
图像传感器	1/3 英寸 LXR, 黑白
清晰度	400 电视线
黑白摄像机 CCD 有效像素	CCIR : 795 x 596 (水平 x 垂直) ; EIA : 811 x 508 (水平 x 垂直)
最低照度	0 lux - 摄像机可在完全漆黑的环境下工作
红外波长	850 纳米
镜头	16 毫米
视频信号输出	1 Vpp, 75 欧姆

信噪比	>48 dB
环境	IP66
工作温度范围	-30°C 至 +55°C (-22°F 至 +131°F)
尺寸	96 x 219 毫米 (3.8 x 8.6 英寸) (直径 x 长度)
重量	1.2 千克 (2.7 磅)
结构	铝
颜色	黑色
输入电压范围	12 至 24 VDC 或 24 VAC

订购信息

REG-X-816-XE 近距离牌照摄像机 REG X 近距 LPR, 400 电视线, 1/3 英寸 LXR, 15 至 25 英尺, 16 毫米镜头, EIA, 电源另配。	REG-X-816-XE
REG-X-816-XC 近距离牌照摄像机 REG X 近距 LPR, 400 电视线, 1/3 英寸 LXR, 4.5-7.6 米 (15-25 英尺), 16 毫米镜头, CCIR, 电源另配。	REG-X-816-XC
UPA-2420-50 电源设备 220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA 输出	UPA-2420-50

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by